

# HÅRDA TAK OCH VÄGGSKIVOR MED SPONTADE PROFILER

För utvändig beklädnad av ytterväggar och tak. Vaxad utsida. I stället för/eller på råspont.  
Enkla att lägga med not och spont på alla fyra sidor.

## HUNTON UNDERTAK

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6318	18	2420 x 595	1,44	144 (100 st)	74 kr	10.656 kr
6325	25	2420 x 595	1,44	121 (84 st)	98 kr	11.858 kr

### Produktfakta

Kombinerat undertak och vindskydd med isolerande funktion. Enkel att lägga med not och spont på alla fyra sidor. Måste läggas på träbeklätt tak. Noten över på skivan gör att det bildas en s.k. "droppnäs".  
Minsta taklutning 14 grader. Lambda 0,048 resp. 0,045



## STEICO UNIVERSAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6352	52	2500 x 600	1,50	66 (44 st)	204 kr	13.464 kr

### Produktfakta

Självbärande cc 900 mm. Finns även i andra dimensioner. Lambda 0,048



## STEICO SPECIAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6360	60	1880 x 600	1,12	40,60 (36 st)	219 kr	8.891 kr
6380	80	1880 x 600	1,12	31,58 (28 st)	295 kr	9.316 kr
6400	100	1880 x 600	1,12	24,81 (22 st)	359 kr	8.907 kr
6420	120	1880 x 600	1,12	20,30 (18 st)	439 kr	8.912 kr

### Produktfakta

Självbärande 60 mm, cc 1100 mm, 80/100/120 mm, cc 1250 mm.  
Lambda 0,046

Priser är exkl. moms



## ARBETS OCH MONTERINGSANVISNING

Minst 18 grader taklutning. Om du förseglar skarvar med lim och/eller tejp kan den användas ner till 8 grader. Kan vara öppen i 3 månader. Det ska vara minst 600 mm överlapp mellan skarvarna om den ej vilar på regel. Monteras med toppen uppåt. Texten på skivan på undersidan. Använd gärna Butyltejp övernocken.